

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-11-21

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-09-21

## A CLEAN PARTNER KALLAVFETTNING 200

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

<input checked="" type="checkbox"/>	Godkänt för användning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänt för Laboratorieanvändning	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Godkänd av Snowclean AB	<input type="checkbox"/>

<b>HANDELSNAMN</b>	A CLEAN PARTNER KALLAVFETTNING 200
<b>ANVÄNDNINGS- OMRÅDE</b>	Avfettningsmedel

#### Inhemsk tillverkare/importör

<b>Företag</b>	A Clean Partner International AB
<b>Adress</b>	Box 623
<b>Postnr/Ort</b>	S-441 17 Alingsås
<b>Land</b>	Sweden
<b>E-mail</b>	info@acleanpartner.se
<b>Hemsida</b>	www.acleanpartner.se
<b>Telefon</b>	+46(0)32279400
<b>Fax</b>	+46(0)322636622

#### Nödtelefonnr

<b>Nödtelefon</b>	<b>Biståndstyp</b>
112	Giftinformation

### 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	265-185-4	64742-82-1	60 - 100 %	Xn,R65 - R66
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration					

#### SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

Benseninnehållet är < 0,1 % i Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung.

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Hälsoskadlig

#### GENERELLT

Produkten kan ackumulera statisk elektricitet.

#### HÄLSA

Farligt; kan ge lungskador vid förtäring Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### BRAND OCH EXPLOSION

Brandfarlig vätska. Klass 3.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-11-21

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-09-21

## A CLEAN PARTNER KALLAVFETTNING 200

### INANDNING

Frisk luft och vila. Håll den skadade under uppsikt. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid andningssvårigheter, ge andningshjälp och kontakta genast läkare.

### HUDKONTAKT

Skölj huden rikligt med vatten. Tag genast av förorenade kläder och skor.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten tills obehagen försvinner. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### FÖRTÄRING

Vila. Framkalla EJ kräkning! Kontakta genast läkare.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### SLÄCKMEDEL

Släckmedel: koldioxid, pulver, skum, spridd vattenstråle eller vattendimma.

### INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyls med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med sand, jord eller annat inert absorptionsmedel. Pumpa upp vätskespill med explosionssäker pump eller handpump, eller använd lämpligt absorptionsmaterial.

### INFORMATION

Bör hindras från att komma ned i avlopp. Informera räddningstjänsten vid större spill.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Kan ackumulera elektricitet vilket kan ge gnistbildning. Använd korrekt jordning.

### LAGRING

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Lämpligt förpackningsmaterial är plast (t ex polyeten) eller plåt.

### INFORMATION

Förvaras i enlighet med bestämmelser för brandfarliga varor.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

### ANDNINGSSKYDD

Vid behov andningsskydd med filter A (brun).

### ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-11-21

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-09-21

## A CLEAN PARTNER KALLAVFETTNING 200

### HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar (t.ex. nitril) användas.

### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung	64742-82-1	8 h	50,0	300,0	2005	

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form	Vätska.
Färg	Gul.
Lukt	Karaktäristisk.
Löslighet	Emulgerbar med vatten.

### Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Kokpunkt	176 - 217 °C		
Flampunkt	> 62 °C	ASTM D93	
Explosionsgräns	0,6 - 7 %		
Ångtryck	0,05 kPa	20 °C	
Densitet	800 kg/m <sup>3</sup>		

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET



#### STABILITET

Stabil vid normal hantering.

#### REAGERAR MED

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



#### GENERELLT

#### INANDNING

Kan ge huvudvärk och illamående.

#### HUDKONTAKT

Avfettar huden. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge sveda.

#### FÖRTÄRING

Kan ge illamående och kräkningar. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION



#### NEDBRYTBARHET

Ingående tensider är lätt nedbrytbara enligt Förordning (EG) nr. 648/2004.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-11-21

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-09-21

## A CLEAN PARTNER KALLAVFETTNING 200

### INFORMATION

Produkten klassificeras som flyktig organisk förening (VOC) enligt NFS 2001:11. Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt KIFS 2005:7, 2005:5

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Får ej släppas ut till kommunalt avloppsnät, dagvatten eller vattendrag. Företaget är anslutet till REPA. Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas.

#### AVFALLSGRUPP

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod. 07 06 04 (EWC)20 01 13 (EWC)

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Hälsoskadlig

EG-märkning

Nej

Ja

Ej utvärderat

### SAMMANSÄTTNING

Nafta (petroleum), väteavsvavlade tung (60 - 100 % )

### R-FRASER

Nr.	R-frastext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### S-FRASER

S 23 Undvik inandning av ånga/dimma. S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

### LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 (2004:4).

### 16. ANNAN INFORMATION

#### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

A Clean Partner International AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Förordning (EG) nr. 648/2004, om tvätt- och rengöringsmedel: Alifatiska kolväten > 30% Aromatiska kolväten 15-30% Nonjontensider < 5% Anjontensider < 5%

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2006-11-21

Internt nr:

Ersätter datum: 2006-09-21

## A CLEAN PARTNER KALLAVFETTNING 200

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frästext
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

UTFÄRDAD: 2006-09-21

### REVISIONSÖVERSIKT

Version	Rev. datum	Ansvarig	Ändringar
0.0.1	2006-11-21	A Clean Partner Int. AB	7

### SDB har utarbetats av

Företag	A Clean Partner International AB
Adress	Box 623
Postnr/Ort	S-441 17 Alingsås
Land	Sweden
E-mail	info@acleanpartner.se
Hemsida	www.acleanpartner.se
Telefon	+46(0)32279400
Fax	+46(0)322636622